

TV8740

600 m 2-aderige transmissieset

Met deze set kan het videosignaal over een 2-aderige kabel worden verzonden. De 2-aderige transmissieset bestaat uit een zend- en een ontvangstmodule. De zendmodule wordt aangesloten aan de video-uitgang van de camera, de ontvangstmodule aan de video-ingang van de monitor. De modules worden verbonden met een twisted-pair kabel (CAT5 kabel met RJ-45 bus) of een reeds aanwezige 2-aderige koperkabel (bijvoorbeeld een telefoonkabel). Er worden 2 adapter meegeleverd (RJ-45 bus naar schroefklem) waarmee de kabels probleemloos kunnen worden aangesloten. De maximale afstand tussen de modules bedraagt 600 meter.



Product highlights:

- 1 x BNC stekker 1 Vss (75 Ohm)
- 1 x RJ-45 bus (100 Ohm)
- Set bestaat uit een zender en een ontvanger
- Afm. (B x H x D): 19 x 23 x 66 mm

TV8740

600 m 2-aderige transmissieset

Technische gegevens

Video-ingang (BNC)	1Vss / 750hm	Aanbevolen kabel	Twisted Pair / CAT5
Uitgang	RJ-45 bus of schroefklem (incl. adapter)	Temperatuurbereik	0°C – 50°C
Transmissie afstand	600 m	Afmetingen (B x H x D)	19 x 23 x 66 mm

Your Partner:
24HomeCare
Dorpsstraat 25
5768CD Meijel
+31 (77) 4661222
info@24homecare.nl