

TVVR30402

Compacte digitale recorderset incl. 4 camera's

Alles, wat u voor een gunstig geprijsde instap in de professionele, dag en nacht buitenbewaking met 4 camera's nodig heeft! Dit instappakket omvat een Compact digitale recorder met H.264 compressie, 4 IR dag/nacht buitencamera's, inclusief aansluitklare toebehoren (4x combikabel, 4x 12 V netvoeding). De Compact DVR biedt u 4 kanalen voor opnames met maximaal 25 beelden per seconde (realtime) een een resolutie van 352 x 288 pixels. Dankzij H.264 compressie worden uw videobeelden in briljante kwaliteit opgeslagen, behoeven weinig opslagplaats op de HDD (behoort niet tot de leveringsomvang; aanbevolen: Seagate SV35-serie) en zijn voor een snelle toegang via het netwerk geoptimaliseerd. De registratie start u al naar behoefte handmatig, volgens tijdschema, m.b.v. een bewegingssensor of bij alarm (4 alar mingangen). De tot de set behoren 4 IR-camera's met 380 TV-lijnen en een 3,6 mm vast objectief (beeldhoek: 71°) is dankzij geïntegreerde IR-LED's voor dag/nacht gebruik in een beschermde buitenomgeving (IP66) geconstrueerd. Inwendige kabelgeleiding en EasyPlug technologie zorgen voor een snelle en eenvoudige montage, met de meegeleverde 20 m lange kabel en netvoedingen heeft u alle 4 camera's in de kortste tijd klaar voor gebruik.



Product highlights:

- Compleet geleverd inclusief recorder en 4 camera's met elk 20 meter aansluitkabel en voeding
- IR Vario buitencamera met 380 TV-lijnen en een 3,6 mm objectief (71° hor. beeldhoek)

Your Partner:



24HomeCare
Dorpsstraat 25
5768CD Meijel
+31 (77) 4661222
info@24homecare.nl

TVVR30402

Compacte digitale recorderset incl. 4 camera's

| Technische gegevens | | | |
|---|--|---|--|
| RECORDER | | Software | ABUS CMS software |
| Videocompressie | H.264 | OSD talen | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens |
| Hybride compatible | Nee | Voeding | 12 V DC |
| Camera-ingangen | 4 x BNC (1,0 V p-p, 75) | Stroomverbruik | <20 W |
| Monitoruitgangen | Monitor: 1 x BNC (1.0 V p-p, 75), Spot: 1 x BNC (1.0 V p-p, 75), VGA: 1 x VGA | Bedrijfstemperatuur | -10 °C ~ 55°C |
| Bedrijfsmodus | Triplex | Afmetingen (B x H x D) | 315 x 45 x 210 mm |
| Resolutie (live-beelden) | PAL: 704 x 576 (4CIF), NTSC: 704 x 480 (4CIF), VGA: 1024 x 768 | Gewicht | 2,8 kg |
| Resolutie @ Beeldsnelheid per camera (opname) | PAL: 352 x 288 (CIF) @ 25 fps, 704 x 576 (4CIF) @ 6 fps / NTSC: 352 x 240 (CIF) @ 30 fps, 704 x 576 (4CIF) @ 6 fps | Certificeringen | CE |
| Totale beeldfrequentie | PAL: 100 bps, NTSC: 120 bps | CAMERA | |
| Compressieniveaus | 6 | Beeldopnemer | 1/4" Sharp CCD |
| Alarmopslag voor en na gebeurtenis | 0~30 sec. / 5 – 900 sec. | DSP | Sharp |
| Opslagmedium | 1 x SATA HDD | Cameratype | Buitencamera |
| Databeveiliging | 2 x USB 2.0 | Resolutie | 380 TV lijnen |
| Beelden | 1 / 4 | Beeldelementen (totaal) | 537 (H) x 597 (V) |
| Opnamemodi | Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie, alarm | Beeldelementen (effectief) | 512 (H) x 582 (V) |
| Zoekmodi | Datum & tijd, event | Objectief | 3,6 mm miniatuur |
| Alarmingang (NO/NC) | 4 | Horizontale beeldhoek | 53° |
| Relaisuitgang | 1 (belastbaarheid: 12VDC/1A) | Objectiefbesturing | DC |
| Gebruikersniveaus | 2 (max. 31 gebruikers) | Dag/nacht omschakeling | Kleur Z/W |
| Netwerkaansluiting | RJ45 10/100 Mbps | Min. verlichtingssterkte (kleur, zwart/wit) | 0,5 Lux bij F2,3, 30 IRE |
| Gelijktijdige netwerktoegang | 24 cameraverbindingen | Min. verlichtingssterkte (infrarood) | 0 Lux bij F2,3, 30 IRE |
| Netwerkfuncties | Live weergave, afspelen, gegevensexport, instellingen | Elektronische sluiters | AES |
| DDNS | Ja | Witbalans | AWB |
| NTP | Ja | Versterkingsregeling | AGC |
| PTZ-besturing | RS-485 | Tegenlichtcompensatie | BLC |
| PTZ-besturing | PELCO-D, PELCO-P, Samsung, LG-MULTIX | Videosysteem | PAL |
| Alarmering | OSD signaal, e-mail | Signaal/ruis verhouding | 48 dB |
| Audio | Audio In: 4 x cinch (2.0 V p-p, 1000), Audio Out: 1 x cinch (600) | Synchronisatie | intern |
| Besturing | Muis, afstandsbediening | IR LED's | Ja |
| | | IR reikwijdte | 15 meter |
| | | Aansluitingen | FBAS, 1 V s-s, 75 Ohm (BNC), 5,5 x 2,1 mm (DC) |
| | | Voeding | 12 V DC |
| | | Stroomverbruik | 4 W |
| | | Bedrijfstemperatuur | -10 °C ~ +50°C |

Your Partner:



24HomeCare
 Dorpsstraat 25
 5768CD Meijel
 +31 (77) 4661222
 info@24homecare.nl

TVWR30402

Compacte digitale recorderset incl. 4 camera's

Technische gegevens

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Luchtvochtigheid | 0 ~ 85%, niet condenserend |
| Beschermingsklasse | IP66 |
| Afmetingen (B x H x D) | 60 x 57 x 155 mm |
| Gewicht | 300 g |
| Certificeringen | CE |

Your Partner:



24HomeCare
Dorpsstraat 25
5768CD Meijel
+31 (77) 4661222
info@24homecare.nl