

TV8750

S-Video transmissieset

Met deze set kunnen S-video signalen (beeld) en stereo audiosignalen (geluid) via een twisted-pair kabel worden verzonden. De maximale afstand hiervoor bedraagt 300 meter.

Anders dan een coaxkabel, verstuurd een S-videokabel de helderheids en kleurinformatie gescheiden. Hierdoor is een kwalitatief beter signaal mogelijk. Om deze set te kunnen gebruiken heeft u een recorder of camera nodig met een S-video uitgang en een monitor met een S-video ingang. Een transmissieset bestaat uit een zend- en een ontvangstmodule. De zendmodule (met een ingang voor het S-video signaal) wordt met een recorder of camera verbonden. De ontvangstmodule (met een uitgang voor het S-video signaal) wordt op een monitor aangesloten. De beide modules worden met een twisted-pair kabel (bijvoorbeeld een CAT5 kabel met RJ-45 bus) met elkaar verbonden. Naast het beeld kunnen via de cinch in- en uitgangen ook audiosignalen worden verzonden.



Product highlights:

- Video-ingang/Video-ingang S-Video bus
- Audio- en video-ingang . audio- en video-uitgang: RJ-45 bus
- Maximale afstand 300 meter
- Bandbreedte (video): DC tot 8 MHz (480i / 480p)
- Aanbevolen kabel: CAT5 / UTP
- Afm. (B x H x D): elk 110 x 24 x 77 mm

TV8750

S-Video transmissieset

Technische gegevens

Video-ingang	S-Video	Bandbreedte (Video)	DC TO 8MHz (alleen 480i en 480p)
Audio-ingang	R / L	Transmissieafstand	tot 300 m
RJ-45 uitgang	1	Temperatuurbereik	0 °C – 50 °C
Aanbevolen kabel	Twisted pair CAT5 (AGW24)	Afmetingen (B x H x D)	110 x 24 x 77 mm

Your Partner:
24HomeCare
 Dorpsstraat 25
 5768CD Meijel
 +31 (77) 4661222
 info@24homecare.nl