

FU8340

Draadloze rookmelder

De draadloze optische rookmelder (FU8340) is een melder voor de Secvest (of de Terxon met een draadloze uitbreidingsmodule) De melder reageert op rookdeeltjes en een te hoge maximumtemperatuur. Deze indicatoren worden betrouwbaar gedetecteerd en aan de draadloze alarmcentrale doorgegeven. De optische rookmelder wordt in het midden van de ruimte aan het plafond gemonteerd. Afstand tot de zijwand: tenminste 15 cm, afstand tot de hoeken tenminste 50 cm. Het waarnemingsgebied bedraagt maximaal 40 m². Aanbevolen wordt een rookmelder op elke verdieping, in het trappenhuis en in woon- en slaapruidtes. De optische rookmelder neemt rookdeeltjes waar die in de meetkamer terechtkomen, en een overschrijding van de temperatuur in de ruimte van 65 °C. Als de draadloze rookmelder bij een centrale is aangemeld, neemt de melder altijd een zone in die ook bij gedeactiveerde installatie wordt bewaakt. Naast het alarm via de centrale (die eventueel via een kiestoestel is verbonden met een meldkamer) zorgt de ingebouwde piezo signaalgever van de melder voor extra alarmering met een volume van minstens 85 dB. Bij gebruik van de juiste batterijen (9 V alkali blokbatterij) heeft de draadloze rookmelder een levensduur van ca. 12 maanden. De levensduur varieert en hangt er van af hoe vaak u de werking van de melder test. Het wordt aanbevolen om de melder eenmaal per week te testen. Een zwakke batterij in de melder wordt met regelmatige geluidssignalen aangekondigd.



Product highlights:

- Optische rookmelder en maximumtemperatuurmelder
- Detectiebereik maximaal 40 vierkante meter
- Geïntegreerde piezo alarmgever
- Ingebouwde meldertest
- waarschuwingssignaal, bij zwakke batterij

FU8340

Draadloze rookmelder

Technische gegevens

Milieuklasse	II	Spanningsvoorziening	9V DC, alkalinebatterij 9V blokk, 6LR61, 6AM6, MN1604
Beveiligingsklasse	2 EN50131-3	Foutmelding "Batterij leeg"	< 7,2 V
Beschermingsklasse	IP54	Frequentie	868,6625 MHz
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +40°C	HF zendvermogen	10 mW (antenne-ingang)
Luchtvochtigheid	< 85% relatieve luchtvochtigheid	Signalen	Interne piezo, min. 85dB(A)@3m / LED
Afmetingen (ØxD)	100 x 33 mm	Supervisiemelding	elke 4 minuten
HF afscherming	10 V/m	Voldoet aan	EN 14604

Your Partner:
24HomeCare
 Dorpsstraat 25
 5768CD Meijel
 +31 (77) 4661222
 info@24homecare.nl